

## HP 8745/20i / HP 8745/20Si

### Zubehör:

- ✧ Messkopfhörer DT 48
- ✧ Knochenhörer mit Bügel
- ✧ Patiententaster
- ✧ 100 Stück Audiogrammkarten
- ✧ Untersuchungsbogen Lärm I
- ✧ Untersuchungsbogen Lärm II
- ✧ 1 Satz Markierungsstifte
- ✧ 1 Bedienungsanleitung
- ✧ 1 Medizinproduktebuch

### Technische Daten:

Luftleitung:	Testfrequenzen: 12 Prüffrequenzen: 125-12.000 Hz Pegelbereich -10-110 dB kontinuierlich und knackfrei (max. bei 0,5–4 kHz)
Knochenleitung:	Testfrequenzen: Prüffrequenzen: 250-8.000 Hz Pegelbereich -10–70 dB HL (max. bei 1–3 kHz)
Übersprechdämpfung:	> 60 dB zwischen dem linken und rechten Kanal
Vertäubung:	Schmalbandrauschen, das automatisch den Prüffrequenzen und dem Gegenohr zugeordnet wird Signal- / Rauschabstand: > 60 dB
SiSi-Test:	20 Increments 1, 2 und 5 dB in Abständen von 5 s mit 200 ms Dauer, APS-Zeit 1,5 s, keine Doppelzählung möglich
Netzspannung:	207-244 V / 50 Hz / 50 VA
Abmessungen:	500 x 130 x 380 mm (BxHxT)
Gewicht:	ca. 9 kg
Medizinprodukte Kennnummer CE 0123	
Das Audiometer wurde gemäß VDE 0750 Schutzklasse 2 und der IEC 645 gebaut, Audiometerklasse A3	

### Sonderzubehör:

- ✧ Schallschutzkappen (beim tragbaren Gerät serienmäßig)
- ✧ 1 Satz Adapterkabel für den Anschluss an die Hörkabine