

LUFU 120

Technische Daten:

Druckoptionen:	direkt zum Drucker oder mit der EasyOne Connect Software
Datenmanagement:	EasyOne Connect
Export:	HL7, XML, GDT, mit Software
Datenverbindungen:	USB, Bluetooth
Speicherplatz:	Bis zu 10'000 Tests
Altersbereich:	Spirometrie > 4 Jahre
Abmessungen:	7 x 155 x 36 mm (H x B x T), 356 g
Geräteklassifikation:	Typ BF Anwendungsteil
Umgebungsbedingungen:	Temperatur 0 - 40 °C, Rel. Feuchtigkeit 5 - 90% Atmosph. Druck 700 - 1060 hPa
Stromversorgung:	5 VDC, Standby 0.3W
wiederaufladbarer Akku:	austauschbar, 3,6 VDC



PARAMETER:

FVC	BEV, EOTV, FEF10, FEF25, FEF 2575, FEF2575/FVC, FEF40, FEF50, FEF50/FVC, FEF60, FEF75, FEF80, FET, FET2575, FEV.25, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FVC, FEV1, FEV1/FEV6, FEV1/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FVC, MEF20, MEF25, MEF40, MEF50, MEF60, MEF75, MEF90, MMEF, PEF, PEFT, t0
FVL	BEV, EOTV, FEF10, FEF25, FEF 2575, FEF2575/FVC, FEF40, FEF50, FEF50/FVC, FEF60, FEF75, FEF80, FET, FET2575, FEV.25, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FVC, FEV1, FEV1/FEV6, FEV1/FIV1, FEV1/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FIF25, FIF50, FIF50/FEF50, FIF75, FIV.25, FIV.5, FIV1, FVC, MEF20, MEF25, MEF40, MEF50, MEF60, MEF75, MEF90, MIF25, IF50, MIF75, MMEF, PEF, PEFT, t0
SVC	ERV, IC, IRV, Rf, VC, VCex, VCin, VCmax, VT
MVV	MVV, MVV6, MVVtime, VT

