

LUFU 201

Technische Daten:

Produkt:	Vitalograph Pneumotrac
Modell-Nr.:	6800
Abmessungen:	103 x 185mm
Gewicht:	0,45kg netto
Gemessene Werte:	VC, FVC, FEV5, FEV5/FVC%, FEV75, FEV75/FVC%, FEV1, FEV1/VC%, FEV1/FVC%, FEV1/PEF, FEV3, FEV3/FVC%, PEF, FEF25-75%, FEV25-75%/FVC, FEF75-85%, FEF2-1.2, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FMFT, FET, MVVind, FIVC, FIVC/FVC%, PIF, FIF25%, FIF50%, FIF75%, FIF50%, FEF50%, MVV Direct, CCS, ERV, TV, IRV, Provokationstest
Arbeitstemperatur-Bereich:	17° - 37°C
Spannung:	5V USB-Spannung
Atemfluss-Messprinzip:	Fleisch Pneumotachograph
Volumenmessung:	Flussintegration
Genauigkeit innerhalb des Arbeitstemperatur-Bereichs:	Volumen besser als +/-3% Atemfluss +/-10% (bis zu 16 L/s)
Maximale Volumenanzeige:	10 Liter
Maximale Testdauer:	45 Sekunden
Atemflusswiderstand:	<0,1 kPa/L/s bei 14 L/s
Leistungsnormen:	ATS/ERS 2019 ISO 23747:2015 ISO 26782:2009

Entwickelt und hergestellt gemäß folgender QA/GMP-Standards:

EN ISO 13485, FDA 21 CFR 820
CMDR SOR/98-282, JPAL

Hergestellt von:

Vitalograph (Ireland) Ltd.
Gort Road Business Park
Ennis, Co Clare
Republic of Ireland